



型号(1代码·2T) — 3D — 4M 型号(1代码·2H) — 5A 型号(1代码·2H) — 6D — 7形状 ■ 请按步骤1~4选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货

■ 环型

代码	类型	材质	硬度	表面处理
DBDVCH	环型	S45C	淬火硬度39~45HRC	发黑

■ 可调节型

代码	类型	材质	硬度	表面处理
DBDWCH	可调节型	S45C	淬火硬度39~45HRC	发黑

型号	1代码	2T	3D	4M	d	S	L
DBDVCH	5	25	M6	14	4		12.7
		30					
		35					
		25					
		30					20.7
		35					
	10	30	M8	19.4	5		21.3
		35					
		40					
		30					
		35					26.3
		40					

型号	1代码	2H	3A	B	E	F	W	h	M
DBDWCH	32	90	50	30	50	17	15	23	M16
	32	140	50	30	50	17	15	23	M16


■ 螺栓型/内螺纹型

代码	类型	材质	硬度	表面处理
DBDXCH	螺栓型	S45C	40HRC	发黑(渗碳淬火)
DBDYCH	内螺纹型			


螺栓型

DBDXCH


前端研磨型
形状:A



前端R型
形状:B




前端带齿型
形状:C




内螺纹型

DBDYCH


前端研磨型
形状:A



前端R型
形状:B



前端带齿型
形状:C



■ 螺栓型

型号	1代码	2H	3D	4形状	L	M	S	e
DBDXCH	10	17	A	M8	20	M8	17	19.4
		22			24	M12	22	25.2
		22			29	M12	22	25.2
		30			34	M16	30	33
		30			39	M16	30	33
		30						
	15	22	B	M12	29	M12	22	25.2
		30			34	M16	30	33
		30			39	M16	30	33
		30						
		30						
		30						

■ 内螺纹型

型号		D	形状	M	h	S	e
代码	H						
DBDYCH	15	17	A B C	M8	6	17	19.4
	25				16		
	20			10			
	25			15			
	30	22		M12	20	22	25.2
	40				25		
	50				25		