



型号(①代码·②轮数量)  
CCOP

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。





型号区分: ①代码 ②天发货

## ■ 压制轮



| 滚轮种类 | 安装螺帽种类          | 轮距<br>P=35 | 材质  |     |        | 表面处 |     |        |
|------|-----------------|------------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|
|      |                 | 无支架型       | ①滚轮 | ②轴承 | ③螺丝·螺帽 | ①滚轮 | ②型材 | ③螺丝·螺帽 |
| 压制轮  | 普通螺帽<br>(JIS3种) | CCOP       | 钢   |     |        | 镀锌  |     |        |

① 聚氨酯的硬度为肖氏A90黑色。



\* 槽宽尺寸为 $5.2^{+1.2}_0$ 。(适用M5螺栓)

## ■ 每个滚轮的耐负载

|       |             |      |    |     |
|-------|-------------|------|----|-----|
| 滚轮的材质 | 耐负载         |      |    |     |
| 压制    | 15kgf(147N) |      |    |     |
| 代码    | h           | d    | W  | t   |
| CCOP  | 29.7        | 25.4 | 10 | 1.6 |



型号 - (CC)  
CCOP30 - CC

| 可选加工           | 代码 | 技术说明                    |
|----------------|----|-------------------------|
| CC<br>将C3变更为C8 | CC | 变更型材边长的倒角尺寸。<br>指定方法 CC |

## ■ 压制轮 CCOP (钢制)

| 型号   | (L)       |
|------|-----------|
| ① 代码 | ② 轮数量     |
|      | P=35      |
|      | 2 (68)    |
|      | 3 (103)   |
|      | 4 (138)   |
|      | 5 (173)   |
|      | 6 (208)   |
|      | 7 (243)   |
|      | 8 (278)   |
|      | 9 (313)   |
|      | 10 (348)  |
|      | 11 (383)  |
|      | 12 (418)  |
|      | 13 (453)  |
|      | 14 (488)  |
|      | 15 (523)  |
|      | 16 (558)  |
|      | 17 (593)  |
|      | 18 (628)  |
|      | 19 (663)  |
|      | 20 (698)  |
|      | 21 (733)  |
|      | 22 (768)  |
|      | 23 (803)  |
|      | 24 (838)  |
|      | 25 (873)  |
|      | 26 (908)  |
|      | 27 (943)  |
|      | 28 (978)  |
|      | 29 (1013) |
|      | 30 (1048) |
|      | 31 (1083) |
|      | 32 (1118) |
|      | 33 (1153) |

① 压制轮的每个滚轮的承载能力为15kgf(147N)。