



轴承/关节轴承/轴承座组件

带座轴承

带挡圈双轴承L尺寸指定型








代码			材质		表面处理	附件
圆型	方型	简易型	轴承	固定座	固定座	挡圈
BBFFBB	BBFKBB	BBFHBB	钢	S45C	发黑	弹簧钢
BBFFB	BBFKB	BBFHB			无电解镀锌	
BBAFFB	—	BBAFHB			本色阳极氧化处理	SUS304
BBSAFFB	—	BBSAFHB	不锈钢	SUS304	—	
BBSFFB	BBSFKB	BBSFHB			—	

63/(15/)

■圆型

■方型

■简易型



型号(1)代码·(2)轴承型号·(3)密封圈 — (4)L

BBFFB6901ZZ

25

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分:

代码

7天发货

型号			④L 指定 单位 1mm	d	DH7	公差	B	ℓ	H	W	T	dh	D197	公差	P.C.D.	K	A	F	d1	d2	H1	可订购型号			
① 代码	② 轴承 型号	③ 密封圈																				BBFFBB BBFFB BBFHBB BBFHB	BBFKBB BBFKB	BBAFFB BBAFHB	BBSAFFB BBSFFB BBSAFHN BBSFHB
(圆型) BBFFBB BBFFB BBAFFB BBSAFFB BBSFFB	623	ZZ (双盖式)	20~40	3	10	+0.015 0	4	2.65	33	16	7	7	14	-0.006 -0.024	24	27	24		6.5	3.5	3.1	●	●	●	—
	624			4	13		5	2.65	35	18		9	17		26	28	26					●	●	●	—
	605			5	14	+0.018 0	5	2.65	36	20		10	18		26	30	26					●	●	●	—
	625				16		5	2.65	38	22		12	20		28	31	28					●	●	●	—
	606		6	17		6	2.65	39	23		13	21		29	32	29					●	●	●	—	
	626			19		6	2.65	41	25		15	24		31	34	31					●	●	●	—	
	698		25~50	19		6	2.65	41	25		15	24	-0.007	31	34	31					●	●	●	—	
	608			22		7	2.65	45	29		18	27	-0.028	35	36	35					●	●	●	—	
	628		20~40	24		8	2.85	47	32		20	30		37	37	37					●	●	●	—	
	6800			19		5	2.65	41	25		15	24		31	34	31					●	●	●	—	
6900	25~60		22	+0.021 0	6	2.65	45	29		19	27		35	36	35					●	●	●	—		
6000			26		8	2.85	50	34		22	32	-0.009	40	39	40					●	●	●	—		
6200	25~50		30		9	2.85	54	38		24	36	-0.034	44	42	44					●	●	●	—		
6801			21		5	2.85	44	29		17	26	-0.007	34	35	34					●	●	●	—		
6901	25~60		24		6	2.85	48	31		21	30	-0.028	38	38	38					●	●	●	—		
6001			28		8	2.85	52	36		24	34	-0.009	42	40	42					●	●	●	—		
6201	30~70		32	+0.025 0	10	2.85	56	40		26	38	-0.034	46	43	46					●	●	●	—		
6802	VV (非接触式 橡胶密封圈)	25~60	24	+0.021 0		5	2.85	47	32		20	30	-0.007 -0.028	37	37	37					●	●	●	—	
6902		30~70	28			7	2.85	57	37		25	35		45	45	45					●	●	●	—	
6002		35~70	32	+0.025 0		9	2.85	60	40		28	38		48	46	48					●	●	●	—	
6202			35			11	3.75	64	44		29	42		52	49	52					●	●	●	—	
6903		35~70	30	+0.021 0		7	2.85	60	38		27	36	-0.009	48	46	48					●	●	●	—	
6003			17	35		10	3.75	66	44		31	42	-0.034	54	50	54					●	●	●	—	
6203				40		12	3.95	72	50		34	48		60	54	60					●	●	●	—	
6804	DD (接触式 橡胶密封圈)	35~70	32			7	3.75	60	40		28	38		48	46	38	29				●	●	●	—	
6904		20	37	+0.025 0		9	3.75	69	47		34	45		56	54	51	24				●	●	●	—	
6004			45~80	42	12	3.95	77	54		36	50		64	59	56	32				●	●	●	—		
6204		47			14	3.95	81	58		40	54	-0.010 -0.040	68	62	59	34				●	●	●	—		
6805		35~70	37			7	3.75	69	47		34	45	-0.009	56	54	51	24				●	●	●	—	
6905			42			9	3.95	77	54		36	50	-0.034	64	59	56	32				●	●	●	—	
6005		45~80	47			12	3.95	88	58		41	54	-0.010	72	67	63	36				●	●	●	—	
6205			52			15	4.2	94	64		45	60	-0.040	78	72	68	39				●	●	●	—	
(简易型) BBFHBB BBFHB BBSAFHB BBSFHB	6806	ZZ (双盖式)	35~70	42	+0.025 0		7	3.95	77	54		36	50	-0.009 -0.034	64	59	56	32	11	6.6	6.1	●	●	—	—
	6906			47			9	3.95	88	58		41	54		72	67	63	36				●	●	—	—
	6006		45~80	55			13	4.2	96	66		48	62	-0.010	80	73	70	40				●	●	—	—
	6206			62			16	4.2	104	74		55	70	-0.040	88	79	77	44				●	●	—	—
	6007		50~120	62			14	4.2	104	74		55	70		88	79	75	44				●	●	—	—
	6207			68			17	6	126	88		64	84	-0.012 -0.047	105	95	92	51	17.5	11	11	●	●	—	—
	6008		50~120	72	+0.030 0		15	5.2	114	82		60	78	-0.010 -0.040	96	86	80	54	14	9	8.1	●	●	—	—
	6208			80			18	6	134	96		74	92		113	102	98	56				●	●	—	—
	6010		60~120	80			16	6	134	96		74	92	-0.012	113	—	98	56				●	●	—	—
	6210			90			20	7	147	110		83	106	-0.047	126	—	104	72				●	●	—	—



型号(1)代码·(2)轴承型号·(3)密封圈 — (4)L

BBFB6200ZZ

30

— (NA)

NA

可选加工

代码

技术说明

不装配轴承、挡圈

NA

不将轴承、挡圈装入固定座中，而以附件形式发货。