



型号(1代码·2d)
ADRC16

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
交货期 7 天发货




双衬型

右把手型




左把手型

① 代码		外壳			滚珠	保持器	轴环固定座	轴环·把手螺纹部	把手部	螺纹部	螺帽	使用环境			
右把手型 双衬型	左把手型 双衬型	材质	硬度	表面处理	材质	材质	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	温度			
ADRCL	ADLCL	SUJ2	58HRC	—	SUJ2	树脂	铝合金	本色阳极氧化处理	S45C	无电解镀锌	镀锌铸件	烤漆	SUS304	不锈钢(SUS)	-20~80℃
ADRVLA	ADLCILA			无电解镀锌											

右把手型
双衬型



左把手型
双衬型



型号		D公差		L公差		W	T1	T2	Y	X	Z	D2	(G)	J	K	P	M	偏心	垂直度
① 代码	② d	公差	无表面处理	有表面处理															
(右把手型) ADRC16 ADRVLA	16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.010 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.016 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.021 \end{smallmatrix}$	70	±0.3	48	6	4.5	7.5	4.5	38	(62)	10.5	30	5.5	4	0.015	0.015
(左把手型) ADLC16 ADLC1A	20	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.019 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.025 \end{smallmatrix}$	80		54	8	5.5	9	5.5	43	(63.2)	12.5				0.020	0.020
	25	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.019 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.025 \end{smallmatrix}$	112		62	10	6.6	11	6.1	51	(70.7)	16			5		
	30	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.019 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.025 \end{smallmatrix}$	123		7	10				6	(73.5)	18.5					

② d	最大轴向负载N		基本额定负载		静态容许力矩(N·m)	重量(g)
	有润滑脂	紧固扭矩N·m	C(动) N	Co(静)N		
16	250	1.	1230	2	19.	289
20	250	1.	1400	2	26.	406
25	25	3.	1560	31	43.	757
30	50	3.	2490	54	82.	901

最大轴向负载为参考值。

国际单位1N=0.102kgf