



型号(① 代码 · ② D) — ③ d — ④ L
CCUSN30 = 8 = 30
CCUAN40 = 10 = 25

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。





型号区分: ④ 代码 7 天发货




代码	材质	表面处理 (衬层)	硬度
直柱型	芯材		
CCUSN	SUS304	聚氨酯(自然色)	肖氏A90
CCUAN	铝合金		
CCGSN	SUS304		肖氏A70
CCGAN	铝合金		
CCHSN	SUS304		肖氏A50
CCHAN	铝合金		

■ 滚轮和轴部可用螺栓固定。



(聚氨酯衬层)



6.3/(1.6/)

- ① $L \leq d \times 3$ 时, 从单一方向加工d孔。
- ② $L > d \times 3$ 时, 从两侧加工d孔, 形状如上图所示。有时可能没有避空加工。

型号			③dH7 选择					④L 选择					M		
① 代码		②D													
CCUSN CCUAN CCGSN CCGAN CCHSN CCHAN	标准聚氨酯A90/ 标准聚氨酯A90/铝合金	SUS304	20	8					15	20	25	30	40	50	M3
			25	8	10	12			15	20	25	30	40	50	
	标准聚氨酯A70/ 标准聚氨酯A70/铝合金	SUS304	30	8	10	12	15		15	20	25	30	40	50	M4
			35		10	12	15	20		20	25	30	40	50	
	标准聚氨酯A50/ 标准聚氨酯A50/铝合金	SUS304	40		10	12	15	20		20	25	30	40	50	M5
			50			12	15	20	25		25	30	40	50	
			60			12	15	20	25	30		30	40	50	
			80				15	20	25	30			40	50	100

① 经时间迁移, 聚氨酯可能会变色, 但对特性等并无影响。