



# 导向轴支座

## 支架型固定部加厚型 标准型



### ■ 标准型



| 代码     |        |         | 材质     | 表面处理     |
|--------|--------|---------|--------|----------|
| 圆法兰型   | 方法兰型   | 两面切割法兰型 |        |          |
| ABSFBN | ABSKBN | ABSHBN  | S45C   | 发黑       |
| ABSFN  | ABSKN  | ABSHN   |        | 无电解镀镍    |
| ABSSFN | ABSSKN | ABSSHN  | SUS304 | —        |
| ABSFNA | ABCVLB | ABSHNA  |        | 本色阳极氧化处理 |
| ABCULY | ABCWLY | ABCXLY  | 铝合金    | 黑色阳极氧化处理 |


### ■ 圆法兰型

ABSFBN  
ABSFN  
ABSSFN  
ABSFNA  
ABCULY





### ■ 方法兰型

ABSKBN  
ABSKN  
ABSSKN  
ABCVLB  
ABCWLY



### ■ 两面切割法兰型

ABSHBN  
ABSHN  
ABSSHN  
ABSHNA  
ABCXLY



6.3/(1.5/)



1 代码 2 D  
ABSFBN 10

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货  
代码

| 型号   |       |             | 固定部<br>壁厚(N) | L  | L <sub>1</sub> | D <sub>1</sub> | H   | T  | ℓ  | ℓ <sub>1</sub> | M<br>(粗牙螺纹) | P  | K  | W  | P <sub>1</sub> | F  | d <sub>1</sub> |
|------|-------|-------------|--------------|----|----------------|----------------|-----|----|----|----------------|-------------|----|----|----|----------------|----|----------------|
| 1 代码 | 2 DH7 |             |              |    |                |                |     |    |    |                |             |    |    |    |                |    |                |
| 标准型  | 8*    | +0.015<br>0 | 3.5          | 16 | —              | 15             | 32  | 5  | 10 | —              | M3          | 25 | 25 | 15 | 25             | —  | 3.5            |
|      | 10*   | 0           | 5            | 20 | —              | 20             | 38  | —  | 12 | —              | M3          | 30 | 30 | 20 | 30             | —  | 4.5            |
|      | 12*   | 0           | 5.5          | 24 | 30             | 22             | 40  | 6  | 15 | 15             | M4          | 32 | 32 | 25 | 28             | 16 | 4.5            |
|      | 13    | +0.018<br>0 | 5.5          | 26 | —              | 24             | 42  | —  | 16 | —              | M4          | 34 | 34 | 27 | —              | 18 | 5.5            |
| 圆法兰型 | 15    | 0           | 6            | 30 | —              | 26             | 48  | —  | 18 | —              | M4          | 38 | 38 | 29 | 32             | 22 | 5.5            |
|      | 16*   | 0           | 6            | 32 | 48             | 28             | 50  | —  | 19 | —              | M4          | 40 | 39 | 32 | 33             | 22 | 5.5            |
|      | 20*   | 0           | 7.5          | 32 | 48             | 35             | 63  | 8  | 20 | 16             | M5          | 50 | 48 | 40 | 42             | 25 | 6.6            |
|      | 25*   | +0.021<br>0 | 7.5          | 38 | 57             | 40             | 68  | —  | 23 | 19             | M5          | 55 | 53 | 45 | 45             | 30 | 6.6            |
| 方法兰型 | 30*   | 0           | 10           | —  | —              | 45             | 73  | 10 | 24 | —              | M6          | 60 | 58 | 50 | 48             | 35 | 9              |
|      | 35    | +0.025<br>0 | 10           | —  | —              | 55             | 89  | —  | —  | —              | M6          | 72 | 70 | 61 | 58             | 42 | 9              |
|      | 40    | 0           | 15           | 50 | 75             | 70             | 104 | 12 | 30 | 25             | M8          | 87 | 80 | 76 | 68             | 54 | 9              |
|      | 50    | 0           | 15           | 50 | 75             | 80             | 114 | —  | —  | —              | M8          | 97 | 90 | 86 | 73             | 64 | 9              |

① 本色阳极氧化处理品仅适用于带※符号的D尺寸。