

# 聚氨酯包覆型凸轮轴承随动器 ▶ 轴承/关节轴承/轴承座组件

## 内六角孔型



型号 (1 代码 · 2 dh7) — (3 D)  
BAFRAH12 — 30

■ 请按步骤 ①~③ 选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货  
代码

### ■ R型



| 代码            |         |                   |         | 材质    |         | 附件             |
|---------------|---------|-------------------|---------|-------|---------|----------------|
| 头部内六角孔(d5~10) |         | 头部螺纹部内六角孔(d12~16) |         | 聚氨酯   | 凸轮轴承随动器 |                |
| 带密封圈          | 无密封圈    | 带密封圈              | 无密封圈    |       |         |                |
| BAFFRRA       | BAFFRRU | BAFRAH            | BAFRTH  | 肖氏A90 | SUJ2    | 1个六角螺帽(SUS304) |
| —             | —       | BAFRSH            | BAFRTSH |       | SUS440C |                |


■ 头部内六角孔(d5~10)  
(带密封圈)



(无密封圈)



■ 头部螺纹部内六角孔(d12~16)  
(带密封圈)



(无密封圈)




| 型号                                                        |         | ③ D 选择 | M×螺距 | B       | B <sub>1</sub> | L    | d <sub>1</sub> | ℓ   | ℓ <sub>1</sub> | H | 容许负载(N) | 容许转速(rpm) |  | 重量(g) |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------|----------------|------|----------------|-----|----------------|---|---------|-----------|--|-------|
| ① 代码                                                      | ② dh7公差 |        |      |         |                |      |                |     |                |   |         | 肖氏A90     |  |       |
| (带密封型)<br>BAFFRRA<br>(无密封型)<br>BAFFRRU                    | 5       | 0      | 13   | 5×0.8   | 9              | 10   | 23             | 7.5 | —              | 3 | 68      | 1500      |  | 13    |
|                                                           | 6       | −0.012 | 16   | 6×1.0   | 11             | 12   | 28             | 9   | —              | 4 | 90      | 1300      |  | 22    |
|                                                           | 8       | 0      | 19   | 8×1.25  | 12             | 13   | 32             | 11  | —              | 5 | 96      | 1180      |  | 33    |
|                                                           | 10      | −0.015 | 22   | 10×1.25 | 12             | 13   | 36             | 13  | —              | 5 | 110     | 1060      |  | 50    |
| (带密封型)<br>BAFRAH<br>BAFRSH<br>(无密封型)<br>BAFRTH<br>BAFRTSH | 12      | 0      | 30   | 12×1.5  | 14             | 15   | 40             | 14  | 6              | 6 | 147     | 830       |  | 103   |
|                                                           | 12      | −0.018 | 32   | 12×1.5  | 14             | 15   | 40             | 14  | 6              | 6 | 151     | 800       |  | 113   |
|                                                           | 16      | 0      | 35   | 16×1.5  | 18             | 19.5 | 52             | 18  | 8              | 6 | 202     | 740       |  | 181   |
|                                                           | 16      | −0.018 | 35   | 16×1.5  | 18             | 19.5 | 52             | 18  | 8              | 6 | 202     | 740       |  | 181   |

### ■ 圆柱型



| 代码            |         |                   |        | 材质    |         | 附件             |
|---------------|---------|-------------------|--------|-------|---------|----------------|
| 头部内六角孔(d5~10) |         | 头部螺纹部内六角孔(d12~16) |        | 聚氨酯   | 凸轮轴承随动器 |                |
| 带密封圈          | 无密封圈    | 带密封圈              | 无密封圈   |       |         |                |
| BAFFRUA       | BAFFRUU | BAFTAH            | BAFTTH | 肖氏A90 | SUJ2    | 1个六角螺帽(S45C发黑) |
| —             | —       | BAFTSH            | —      |       | SUS440C | 1个六角螺帽(SUS304) |
| —             | —       | BAFTGH            | —      | 肖氏A50 | SUJ2    | 1个六角螺帽(S45C发黑) |


■ 头部内六角孔(d5~10)  
(带密封圈)



(无密封圈)



■ 头部螺纹部内六角孔(d12~16)  
(带密封圈)



(无密封圈)



| 型号                                                       |         | ③ D 选择 | M×螺距 | B       | B <sub>1</sub> | L    | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | ℓ   | ℓ <sub>1</sub> | H | 容许负载(N) | 容许转速(rpm) |       | 重量(g) |
|----------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------|----------------|------|----------------|----------------|-----|----------------|---|---------|-----------|-------|-------|
| ① 代码                                                     | ② dh7公差 |        |      |         |                |      |                |                |     |                |   |         | 肖氏A90     | 肖氏A50 |       |
| (带密封型)<br>BAFFRUA<br>(无密封型)<br>BAFFRUU                   | 5       | 0      | 13   | 5×0.8   | 9              | 10   | 23             | —              | 7.5 | —              | 3 | 68      | 1500      | 250   | 13    |
|                                                          | 6       | −0.012 | 16   | 6×1.0   | 11             | 12   | 28             | —              | 9   | —              | 4 | 90      | 1300      | 220   | 22    |
|                                                          | 8       | 0      | 19   | 8×1.25  | 12             | 13   | 32             | —              | 11  | —              | 5 | 96      | 1180      | 190   | 33    |
|                                                          | 10      | −0.015 | 22   | 10×1.25 | 12             | 13   | 36             | —              | 13  | —              | 5 | 110     | 1060      | 170   | 50    |
| (带密封型)<br>BAFTAH<br>BAFTSH<br>BAFTGH<br>(无密封型)<br>BAFTTH | 12      | 0      | 30   | 12×1.5  | 14             | 15   | 40             | 6              | 14  | 6              | 6 | 147     | 830       | 140   | 103   |
|                                                          | 12      | −0.018 | 32   | 12×1.5  | 14             | 15   | 40             | 6              | 14  | 6              | 6 | 151     | 800       | 130   | 113   |
|                                                          | 16      | 0      | 35   | 16×1.5  | 18             | 19.5 | 52             | —              | 18  | 8              | 6 | 202     | 740       | 120   | 181   |
|                                                          | 16      | −0.018 | 35   | 16×1.5  | 18             | 19.5 | 52             | —              | 18  | 8              | 6 | 202     | 740       | 120   | 181   |

轴承·关节轴承  
13