



型号(①代码·②d)
ADKH16


■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
交货期 代码 5 天发货



① 代码	外壳			滚珠 材质	保持器 材质	密封圈	密封圈 材质	使用环境温度
	材质	硬度	表面处理					
ADKH ADKHP	SPCC	58HRC~	渗碳处理	SUJ2	树脂	无密封圈 双密封圈	— 丁腈橡胶	-20~80°C -20~80°C




型号		D	B	基本额定负载		参考重量
① 代码	② d			C(动)N	Co(静)N	
ADKH ADKHP	6	12	22	400	240	7
	8	15	24	440	280	12
	10	17	26	500	370	14.5
	12	19	28	620	510	18.5
	14	21	28	710	530	20.5
	16	24	30	800	630	27.5
	20	28	30	950	800	32.5
	25	35	40	1990	1560	66
	30	40	50	2900	2700	95
	40	52	60	5100	4500	182
	50	62	70	6950	6300	252

① 国际单位1N=0.102kgf



■ 中型

① 代码	外壳			滚珠 材质	保持器 材质	使用环境温度	密封圈
	材质	硬度	表面处理				
ADMUD	SUJ2	58HRC~	—	SUJ2	树脂	-20~80°C	丁腈橡胶



型号			D 公差		L 公差		L1 公差		W	D1	(r)	偏心 (最大)	滚珠 列数	基本额定负载		静态容许 力矩(N·m)	重量 (g)
① 代码	② d	公差												C(动)N	Co(静)N		
ADMUD	6	0 -0.010	12	0	29	0 -0.3	20	0 -0.5	1.1	11.5	0.4	0.015	4	226	310	1.42	12
	8		15	-0.013	37		25		1.3	14.3				310	452	2.12	27
	10		19	0	47		30		1.6	18				508	718	4.37	49
	12		21	-0.016	56		35		1.85	20				634	814	6.2	54
	16	0 -0.012	28	0	65		40	0 -0.6	1.85	27	0.8	0.02	5	1164	1448	13.1	112
	20		32	0	83		55		1.85	30.5				1554	2068	18.3	152
	25		40	-0.019	90		71.3		1.85	38				1725	3068	25.3	332
	30		45	0	90		71.3		1.85	42.5				2440	3974	42.7	422

① 国际单位1N=0.102kgf