



开口 / 固定部加厚型・定位孔型



■ 开口型



代码		材质	表面处理	附件
圆法兰型	两面切割法兰型			
ABSWFBK	ABSWHBK	S45C	发黑	1个内六角螺栓
ABSWFK	ABSWHK		无电解镀镍	1个内六角螺栓(SUS)
ABSSWFK	ABSSWHK	SUS304	—	


■ 圆法兰型

ABSWFBK
ABSWFK
ABSSWFK



■ 两面切割法兰型

ABSWHBK
ABSWHK
ABSSWHK



① 代码 ② D

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: **7** 天发货



[illegible]

■固定部加厚型




圆法兰型	两面切割法兰型	材质	表面处理
ABSFBNK	ABSHBNK	S45C	发黑
—	ABSHNK		无电解镀镍

■圆法兰型



■两面切割法兰型



型号			固定部壁厚		L	D ₁	H	T	ℓ	M (粗牙螺纹)	P	W	P ₁	F	d ₁	Q
① 代码		② DH7	(N)													
圆法兰型 ABSFBNK	两面切割法兰型 ABSHBNK ABSHNK	12	+0.018	5	24	22	40	6	15	M4	32	25	28	16	4.5	4
		16	0	6	32	28	50	19	40		32	33	22	5.5	5	
		20	+0.021 0	7.5	38	35	63	8	20	50	40	42	25	6.6		6
		25				40	68	23	M5	55	45	45	30			
		30				45	73	10	24	M6	60	50	48		35	



①代码 ②D — (MB)
ABSFBNK 12 — MB

①代码 ②D — (MB)
ABSSHK 20 — MB

可选加工	附带内六角止动螺丝		
代码	MB		
技术说明	附带内六角止动螺丝。	D	
	①长导向型的附件止动螺丝为4个，其它为2个。	M×长度	
		8 · 10	
		M3 × 3	
		8M · 12 · 13 · 15 · 16	
		M4 × 3	
	20 · 25	M5 × 4	
	30 · 35	M6 × 5	
	40 · 50	M8 × 6	