

【传动用】链轮、链条

100B系列 / 接头链节 20A

链轮/链条



链轮·链条

19

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。

链条 ① 型号 — ② 链数
 节数指定型 CEE100 — 200
 链轮 型号(① 代码·② 齿数) — ③ 轴孔规格 — ④ 轴孔直径
 CE100B15 — N — 40
 接头链节 ① 型号
 CE-TC

型号区分:
 交货期 代码
7 天发货

■ 链条100B

代码	材质
CEE100	钢
CEEH100	钢

* 附带接头链节，需自行安装。

■ 节数指定型

① 型号	② 节数指定 (指定偶数)	h	m	n	t	容许 最大张力(kN)	节距(p)
(链条) CEE100	4~	20.10	23.05	43.15	4.0	22.56	31.75
(链条) CEEH100	4~	21.71	24.68	46.40	4.8	25.99	

■ 链轮100B

代码	材质	附件
CE100B	S45C (20齿以下齿顶高频淬火)	固定螺丝 (仅轴孔规格N)

■ 轴孔加工尺寸表

轴孔直径 D	键槽 b ₂ × t ₂	固定螺丝 M
25~30	8 × 3.3	8
32~38	10 × 3.3	8
40~42	12 × 3.3	8
45~50	14 × 3.8	10
55	16 × 4.3	12
60	18 × 4.4	12

③ 轴孔规格 [N]
 (新JIS键+螺纹孔)
 ④ 齿顶和键槽的偏移量为±0.5mm

型号		③ 轴孔规格	轴孔直径					毂		
① 代码	② 齿数		④ N规格 (D _{H7})					D _p	D _o	ℓ
(链轮) CE100B	10	N	25	28	30	32	35	102.75	117	16
	11		25	28	30	32	35	112.70	127	16
	12		25	28	30	32	35	122.67	138	16
	13		25	28	30	32	35	132.67	148	16
	14		25	28	30	32	35	142.68	158	16
	15		32	35	38	40	42	152.71	168	16
	16		32	35	38	40	42	162.74	179	16
	17		38	45	50	60		172.79	189	16
	18		38	45	50	60		182.84	199	16
	19		38	45	50	60		192.90	209	16
	20		38	45	50	60		202.96	220	16
21			45	50	60			213.03	230	16

■ 接头链节

CE-TC (钢)

CE-TS (不锈钢)

卡扣型 No.11~60适用

开口销型 No.80~100适用

■ 偏置链节

CE-OC (钢)

CE-OS (不锈钢)

■ 接头链节 接头链节·偏置链节

代码	No.							
CE-TC	15	25	35	40	50	60	80	100
CE-TS	11	25	35	40	50	60	80	

代码	No.							
CE-OC	35	40	50	60	80	100		
CE-OS	35	40	50	60	80			

■ 链条·接头链节对应表

链条型式	接头链节型式
CEE □ □	CE-TC · CE-OC
CEES □ □	CE-TS · CE-OS