



■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。

型号(①代码·②齿数·③皮带公称宽度) — ④带轮形状 — ⑤轴孔规格(H/P/N(NK)/V/Y)

CBHPA24S8M150

A

P24



型号区分:


代码

7 天发货

A形




型号				材质		表面处理	附件
皮带宽度15mm	皮带宽度25mm	皮带宽度30mm	皮带宽度40mm	带轮	法兰		固定螺丝
A: 17 W: 22	A: 28 W: 33	A: 33 W: 38	A: 44 W: 49	铝合金	铝合金	本色阳极氧化处理	SUS304
CBHPA□□S8M150	CBHPA□□S8M250	CBHPA□□S8M300	CBHPA□□S8M400	铝合金	铝合金	硬质阳极氧化处理*	
CBHPK□□S8M150	CBHPK□□S8M250	CBHPK□□S8M300	CBHPK□□S8M400	铝合金	铝合金	黑色阳极氧化处理	
CBHPB□□S8M150	CBHPB□□S8M250	CBHPB□□S8M300	CBHPB□□S8M400	铝合金	铝合金	无电解镀锌	
CBHPC□□S8M150	CBHPC□□S8M250	CBHPC□□S8M300	CBHPC□□S8M400	铝合金	铝合金	—	
CBHPT□□S8M150	CBHPT□□S8M250	CBHPT□□S8M300	CBHPT□□S8M400	S45C	SPCC	发黑	SCM435 发黑
CBHPM□□S8M150	CBHPM□□S8M250	CBHPM□□S8M300	CBHPM□□S8M400	S45C	SPCC	无电解镀锌	
CBHPP□□S8M150	CBHPP□□S8M250	CBHPP□□S8M300	CBHPP□□S8M400	S45C	SPCC	—	



齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异。
(间距: 8.0mm)

选择带轮形状

④ A 形



① 法兰为铝材料时，法兰厚度为1.5。

① 法兰已铆接，轴孔规格P·N附带固定螺丝

选择轴孔规格

⑤ H 圆孔 ⑤ P 圆孔+螺纹孔 ⑤ N 新JS键槽+螺纹孔

⑤ C 旧JS键槽+螺纹孔

⑤ V 台阶孔 ⑤ Y 两端台阶孔

⑤ WB 双台阶孔

⑤ S+T 轴孔规格为V时，Z-W≥2。

⑤ Q(R)-Y≥2。

⑤ 轴孔规格为WB时，Q-R≥2且R-WB≥2。

⑤ 不带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

⑤ 轴孔规格H、V、Y时，不附带螺纹孔和固定螺丝。

型号			④带轮 形状	⑤轴孔规格(最小单位1mm(・)・)选择										齿数	P.D.	O.D.	F	E
① 代码	②齿数	③种类・ 公称宽度		H 圆孔	P 圆孔+螺孔	N(C) 新槽+螺孔	V 台阶孔		J (0.1mm单位)	Y 两端台阶孔・WB 双台阶孔			S・T (0.1mm单位)					
							V	Z		Y	Q・R	S・T						
(铝合金) CBHPA CBHPK CBHPB CBHPC	18	S8M150 * A: 17 * W: 22	A	12~32	12~26	12~26	12~30	14~32	3.0≤J≤ W~3.0	12~30	14~32	18	45.84	44.46	52	36		
	19			12~36	12~28	12~28	12~34	14~36		12~34	14~36	19	48.38	47.01	55	40		
	20			12~36	12~30	12~30	12~34	14~36		12~34	14~36	20	50.93	49.56	58	40		
	21			12~41	12~32	12~32	12~39	14~41		12~39	14~41	21	53.48	52.10	61	45		
	22			12~41	12~34	12~34	12~39	14~41		12~39	14~41	22	56.02	54.65	61	45		
	24			12~46	12~40	12~40	12~44	14~46		12~44	14~46	24	61.12	59.74	67	50		
	25			12~52	12~40	12~40	12~50	14~52		12~50	14~52	25	63.66	62.29	70	56		
	26			14~54	14~45	14~45	14~52	16~54		14~52	16~54	26	66.21	64.84	74	58		
	28			14~56	14~48	14~48	14~54	16~56		14~54	16~56	28	71.30	69.93	80	60		
	30			14~63	14~50	14~50	14~61	16~63		14~61	16~63	30	76.39	75.02	87	67		
(\$45C) CBHPT CBHPM CBHPP	32	S8M250 * A: 28 * W: 33	A	14~63	14~55	14~55	14~61	16~63	3.0≤J≤ W~3.0	14~61	16~63	32	81.49	80.12	87	67		
	34			16~67	16~60	16~65	16~65	18~67		16~65	18~67	34	86.58	85.21	95	75		
	36			16~72	16~65	16~65	16~70	18~72		16~70	18~72	36	91.67	90.30	99	80		
	38			16~76	16~65	16~65	16~74	18~76		16~74	18~76	38	96.77	95.39	104	84		
	40			20~80	20~70	20~55	20~80	22~82		20~80	22~82	40	101.86	100.49	111	90		
	44			20~85	20~70	20~55	20~85	22~92		20~85	22~92	44	112.05	110.67	119	100		
	48			20~85	20~70	20~55	20~85	22~95		20~85	22~95	48	122.23	120.86	127	105		
	50			20~85	20~70	20~55	20~85	22~95		20~85	22~95	50	127.32	125.95	135	115		
	60			20~85	20~70	20~55	20~85	22~95		20~85	22~95	60	152.79	151.42	160	140		
	(铝合金) CBHPA			72	S8M400 * A: 44 * W: 49	A	20~85	20~70		20~55	20~85	22~95	20~85	22~95	72	183.35	181.97	190
(\$45C) CBHPT CBHPM CBHPP	72	20~85	20~70	20~55			20~85	22~95	20~85	22~95	72	183.35	181.97	190	170			

⊗ 轴孔规格N时，轴孔径51~54不能制作 ⊗ 轴孔规格C时，轴孔径13、14、17、21~55不能制作



型号(①·②·③) — ④带轮形状 — ⑤轴孔规格 — (可选加工)

CBHPA24S8M150 — A — P24 — NFC

■ 附件固定螺丝(轴孔P·N·C选择时)

轴孔规格(P·N·C)	2-M 固定螺丝	附件 固定螺丝
12	M4	M4×3
13~17	M5	M5×4
18~30	M6	M6×5
31~45	M8	M8×6
46~70	M10	M10×8

可选加工	变更止动螺丝角度	不铆接法兰	仅铆接单侧法兰	法兰切割	挡圈槽加工
代码	KC90	NFC	RFC · LFC	FC	SRG
技术说明					
可选加工	变更螺纹孔尺寸	侧面螺纹孔	侧面通孔	侧面沉孔	
代码	TPC	QSC · QFC · QTC	KSC · KFC · KTC	ZTC · ZFC · ZSC	
技术说明					

① 请参阅可选加工详情。