



导向轴支座

◀ 支架型 开口·标准型 开口·标准型



■ 开口·标准型



代码			材质	表面处理	附件
圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型			
ABSWFB	ABSWKB	ABSWHB	S45C	发黑	1个内六角螺栓
ABSWF	ABSWK	ABSWH		无电解镀镍	1个内六角螺栓(SUS)
ABSSWF	ABSSWK	ABSSWH	SUS304	—	


■ 圆法兰型

ABSWFB
ABSWF
ABSSWF



■ 方法兰型


ABSWKB
ABSWK
ABSSWK



■ 两面切割法兰型

ABSWHB
ABSWH
ABSSWH

6.3/(1.6/)



① 代码 ② D
ABSWF 10

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
代码

型号					D1	H	固定部 壁厚(N)	L	T	B	S1	X	P	K	W	P1	F	S	Y	d1	d2	d	M (粗牙螺纹)	附属螺栓 M×长度
圆法兰型 ABSWFB ABSWF ABSSWF	方法兰型 ABSWKB ABSWK ABSSWK	两面切割法兰型 ABSWHB ABSWH ABSSWH	8	+0.015	25	39	8.5	18	5	10	1.5	7.5	32	30	27	25	20	3.5	7.5	4.6	3.5	M4	M4×10	
			10	0	30	49	10	20	5	10		10	40	38	32	33	23	3	9	5.6	5.5	M5	M5×10	
			12	+0.018	32	52	10	22	6	10		11	42	40	34	35	25	4					4.5	M5×12
			13		0	35	56	10	27	6		12	12	46	44	37	37	27					5	
			15	0	35	56	10	27	6	12	12	46	44	37	37	27	5	M5×16						
			16	0	35	56	10	27	6	12	12	46	44	37	37	27	5		M5×16					
			20	0	40	64	10	32	8	12	14	52	50	42	43	30	6			M5×16				
			25	+0.021	45	69	10	38	8	15	17	57	54	47	46	34	6				M5×16			
			30	0	55	79	12.5	40	10	15	20	67	60	57	50	45	10	M5×16						
			35	0	60	94	12.5	48	10	15	23	77	71	66	58	50	12		M5×16					
			40	+0.025	70	104	15	55	12	18	26	87	81	76	67	55	13			M5×16				
			50	0	85	119	17.5	65	12	22	32	102	94	91	82	60	16				M5×16			