



型号(1 代码·2 dh7) — 3 D
BAFUR10 — 22

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货
代码



■ 圆弧型



■ 带密封圈型



■ 无密封圈型




用途	代码		材质	附件
	带密封圈型	无密封圈型		
普通	BAFUR	BAFU	SUJ2	1个六角螺帽(S45C·发黑)
	BAFURS	—	SUS440C	1个六角螺帽(SUS304)

代码		③D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	r	f (最小)	基本额定负载		最大容许 负载 (kN)	轨道负载 容量 (kN)	极限转速 (rpm)		重量 (g)	
① 型号	②dh7公差										C (动) kN	Cor (静) kN			带密封圈型	无密封圈型		
(带密封圈型) BAFUR BAFURS	5	0 -0.012	13	5×0.8	9	10	23	3.1	7.5	0.5	9.7	3.14	2.77	1.42	0.53	20300	29000	10.5
	6		16	6×1.0		12	28	9	11		3.59	3.58	2.11	1.08	17500	25000	18.5	
	8	19	8×1.25	11	12	32	11	13	4.17	4.65	4.73	1.37	14000	20000	28.5			
(无密封圈型) BAFU	10	0 -0.015	22	10×1.25	12	13	36	4	13	1	15	5.33	6.78	5.81	1.67	11900	17000	45
			26												2.06			60



■ 圆柱型



■ 带密封圈型



■ 无密封圈型



用途	代码		材质	附件
	带密封圈型	无密封圈型		
普通	BAFFR	BAFR	SUJ2	1个六角螺帽(S45C·发黑)
	BAFFRS	BAFRS	SUS440C	1个六角螺帽(SUS304)

(*)	D	公差
	13·16	0 -0.008
	19~26	0 -0.009

型号		③D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	r	f (最小)	基本额定负载		最大容许 负载 (kN)	轨道负载 容量 (kN)	极限转速 (rpm)		重量 (g)	
① 代码	②dn7公差										C (动) kN	Cor (静) kN			带密封圈型	无密封圈型		
(带密封圈型) BAFFR BAFFRS	5	0 -0.012	13	5×0.8	9	10	23	3.1	7.5	9.7	3.14	2.77	1.42	2.25	20300	29000	10.5	
	6		16	6×1.0	11	12	28	9	0.5		11	3.59	3.58	2.11	3.43	17500	25000	18.5
	8	19	8×1.25	32			11	13	4.17	4.65	4.73	4.02	14000	20000	28.5			
(无密封圈型) BAFR BAFRS	10	0 -0.015	22	10×1.25	12	13	36	4	13	1	15	5.33	6.78	5.81	4.7	11900	17000	45
			26		5.49	60												