带座轴承

无挡圈双轴承嵌入型自由指定型

代码			材质		表面处理
圆型	方型	简易型	轴承	固定座	固定座
BBFFYB	BBFKYB	BBFHYB	钢	S45C	发黑
BBFFY	BBFKY	BBFHY			无电解镀镍
BBAFFY	BBAFKY	BBAFHY		铝合金	本色阳极氧化处理
BBSAFFY	—	—	不锈钢	SUS304	—



■圆型



■方型



■简易型



6.3 (1.6)

选型示范

型号(❶代码・❷轴承型号・❸密封圈) — ❹L尺寸 — ❺S尺寸

BBAFHY608ZZ — 47 — S18

■请按步骤❶～❺选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

型号			指定单位1mm																		可订购型号			
❶ 代码	❷ 轴承型号	❸密封圈	❹L	❺S	d	DH7	公差	B	H	W	T	dh	Dlg7	公差	P.C.D.	K	A	F	d1	d2	H1	BBFFYB BBFFY BBFHYB BBFHY	BBFKYB BBFKY	BBAFFY BBAFKY BBAFHY	BBSAFFY
	623		20～40	5～28	3	10	+0.015 0	4	33	16	7	7	14	−0.006 −0.024	24	27	24	—	6.5	3.5	3.1	●	●	●	—
	624		20～40	5～28	4	13		5	35	18		9	17		26	28	26					●	●	●	—
	605		20～40	5～27	5	14	+0.018 0	5	38	20		10	18		28	30	28		8	4.5	4.1	●	●	●	—
	625		30～40	10～22		16		5	40	22		12	20		30	31	30					●	●	●	—
	606		20～40	5～27	6	17		6	41	23		13	21	−0.007 −0.028	31	32	31					●	●	●	●
	626		30～50	10～32		19	+0.021 0	6	44	25		15	24		34	34	34					●	●	●	●
	678		20～40	5～27	8	12	+0.018 0	3.5	35	18		10	16	−0.006 −0.024	26	28	26		6.5	3.5	3.1	●	●	●	●
	698		25～50	5～37		19	+0.021 0	6	44	25		15	24		34	34	34		8	4.5	4.1	●	●	●	●
	608		20～50	5～37		22		7	47	29		18	27		37	36	37					●	●	●	●
	628		30～50	10～32		24		8	50	32		20	30	−0.007 −0.028	40	37	40					●	●	●	●
	6700		20～40	5～27	10	15	+0.018 0	4	40	22	8	12	19		30	31	30					●	●	●	●
	6800		20～40	5～27		19	+0.021 0	5	44	25		15	24		34	34	34					●	●	●	●
	6900		20～60	5～47		22		6	47	29		19	27		37	36	37					●	●	●	●
	6000		30～60	10～42		26		8	52	34		22	32	−0.009 −0.034	42	39	42					●	●	●	●
(圆型)	6200		40～60	15～37		30		9	56	38		24	36		46	42	46		8	4.5	4.1	●	●	●	●
BBFFYB	6701		20～40	5～27	12	18	+0.018 0	4	44	25		15	23	−0.007 −0.028	34	34	34					●	●	●	●
BBFFY	6801		25～50	5～37		21	+0.021 0	5	47	29		17	26		37	36	37					●	●	●	●
BBAFFY	6901		30～60	10～42		24		6	50	31		21	30		40	38	40					●	●	●	●
BBSAFFY	6001	ZZ	30～60	10～42		28		8	54	36		24	34	−0.009 −0.034	44	40	44					●	●	●	●
	6201	(双盖式)	40～70	15～47		32	+0.025 0	10	58	40		26	38		48	43	48					●		●	●
	6702		25～60	10～42	15	21	+0.021 0	4	47	29	10	18	26	−0.007 −0.028	37	36	37		9.5	5.5	5.1	●	●	●	●
	6802	VV	25～60	10～42		24		5	50	32		20	30		40	37	40					●	●	●	●
(方型)	6902	(非接触式 橡胶密封圈)	30～70	10～50		28		7	59	37		25	35		47	45	47					●	●	●	●
BBFKYB	6002		40～70	15～45		32	+0.025 0	9	62	40		28	38		50	46	50					●	●	●	●
BBFKY	6202		40～70	15～45		35		11	66	44		29	42		54	49	54					●	●	●	●
BBAFKY	6803	DD	25～60	10～40	17	26	+0.021 0	5	52	34		22	32	−0.009 −0.034	42	39	42		8	4.5	4.1	●	●	●	●
	6903	(接触式 橡胶密封圈)	40～70	15～45		30		7	60	38		27	36		48	46	48					●	●	●	●
	6003		40～70	15～45		35	+0.025 0	10	66	44		31	42		54	50	54		9.5	5.5	5.1	●	●	●	●
	6203		50～70	20～40		40		12	72	50		34	48		60	54	60					●	●	●	●
(简易型)	6704		30～70	10～50	20	27	+0.021 0	4	59	35	11	23	33	−0.009 −0.034	47	45	41	23	8	4.5	4.1	●	●	●	●
BBFHYB	6804		35～70	10～50		32	+0.025 0	7	62	40		28	38		50	46	44	24	9.5	5.5	5.1	●	●	●	●
BBFHY	6904		45～70	15～44		37		9	72	47		34	45		59	54	54	24	11	6.6	6.1	●	●	●	●
BBAFHY	6004		55～80	20～49		42		12	77	54		36	50		64	59	56	32				●	●	●	●
	6204		55～80	20～49		47		14	81	58		40	54	−0.010 −0.040	68	62	59	34				●	●	●	●
	6805		35～70	15～44	25	37		7	72	47		34	45	−0.009 −0.034	59	54	54	24				●	●	—	—
	6905		35～70	15～44		42		9	77	54		36	50		64	59	55	32				●	●	—	—
	6005		55～80	20～47		47		12	88	58		41	54	−0.010 −0.040	72	67	63	36				●	●	—	—
	6205		55～80	20～47		52	+0.030 0	15	94	64	13	45	60		78	72	68	39	14	9	8.1	●	●	—	—
	6806		35～70	15～42	30	42	+0.025 0	7	77	54	11	36	50	−0.009 −0.034	64	59	56	32	11	6.6	6.1	●	●	—	—
	6906		35～70	15～42		47		9	88	58		41	54		72	67	62	36				●	●	—	—
	6006		55～80	20～47		55		13	96	66	13	48	62	−0.010 −0.040	80	73	70	40	14	9	8.1	●	●	—	—
	6206		55～120	20～87		62		16	104	74		55	70		88	79	77	44				●	●	—	—
	6007		55～120	20～87	35	62		14	104	74		55	70		88	79	75	44				●	●	—	—
	6207		55～120	20～87		72	+0.030 0	17	126	88	20	64	84	−0.012 −0.047	105	95	92	51	17.5	11	11	●	●	—	—
	6008		65～120	25～82	40	68		15	114	82	13	60	78	−0.010 −0.040	96	86	80	54	14	9	8.1	●	●	—	—
	6208		65～120	25～82		80		18	134	96		74	92		113	102	98	56				●	●	—	—
	6010	ZZ	65～120	25～82	50	80		16	134	96	20	74	92	−0.012 −0.047	113	—	98	56	17.5	11	11	●	—	—	—
	6210	(双盖式)	70～120	25～82		90	+0.035 0	20	147	110		83	106		126	—	104	72				●	—	—	—

可选加工

型号(❶代码・❷轴承型号・❸密封圈) — ❹L — ❺S — (NA)

BBAFKY6000ZZ — 35 — NA

可选加工	不装配轴承、挡圈
代码	NA
技术说明	不将轴承装入固定座中，而以附件形式发货。