



■长导向型



代码			材质	表面处理
圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型		
ABSFBNL	ABSKBNL	ABSHBNL	S45C	发黑
ABSFNL	ABSKNL	ABSHNL		无电解镀锌
ABSSFNL	ABSSKNL	ABSSHNL	SUS304	—

6.3/(15/)

●D12

●D16~50

■圆法兰型






ABSFBNL
ABSFNL
ABSSFNL

■方法兰型

ABSKBNL
ABSKNL
ABSSKNL

■两面切割法兰型

ABSHBNL
ABSHNL
ABSSHNL



①代码 ②D
ABSBNL 20

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货

型号		D1	H	固定部 壁厚(N)	T	L	l	P	W	P1	F	d1	M (粗牙螺纹)
①代码	②DH7												
圆法兰型 ABSFBNL ABSFNL ABSSFNL	12	+0.018	22	40	5	6	30	15	32	25	28	16	M4
	16	0	28	50	6	6	48	16	40	32	33	22	
	20	+0.021 0	35	63	7.5	8	48	16	50	40	42	25	M5
	25		40	68	7.5	8	57	19	55	45	45	30	
	30		45	73	7.5	10	57	19	60	50	48	35	M6
	35	+0.025 0	55	89	10	10	75	25	72	61	58	42	
	40		70	104	15	12	75	25	87	76	68	54	M8
	50		80	114	15	12	75	25	97	86	73	64	



①代码 ②D — (MB)
ABSFBN 10 — MB
ABSFBNL 12 — MB

可选加工	附带内六角止动螺丝
代码	MB
技术说明	附带内六角止动螺丝。 ①长导向型的附件止动螺丝为4个，其它为2个。