



轴承/关节轴承/轴承座组件

凸轮轴承随动器 内六角孔型



型号(①代码·②dh7) — ③D
BAFUAS10 — 22

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ④代码 7天发货

■圆弧形




用途	代码		材质	附件
	带密封圈型	无密封圈型		
普通	BAFUA	BAUA	SUJ2	1个六角螺帽(S45C·发黑)
	BAFUAS	BAUAS	SUS440C	1个六角螺帽(SUS304)
低尘	BAFUAC	—	—	—
重负载	BAFUAG	—	SUJ2	1个六角螺帽(S45C·发黑)





①重负载用为全滚针。

■带密封圈型



■无密封圈型




型号		③D	M×螺距	B	B ₁	L	ℓ	r	f (最小)	H	基本额定负载				最大允许负载(kN) 轨道负载容量(kN)				极限转速(rpm)				重量(g)	
① 代码	② dh7公差										普通·低尘		重负载		普通·低尘		重负载		普通·低尘		重负载		普通·低尘	
(带密封圈型)	3	0 -0.010	10	3×0.5	7	8	17	5	0.3	6.8	2(1.5)	1.47	1.18	—	—	0.36	—	0.37	—	32900	47000	—	4.5	—
BAFUA	4	0 -0.012	12	4×0.7	8	9	20	6	0.5	8.6	2.5(2)	2.06	2.05	—	—	0.78	—	0.47	—	25900	37000	—	7.5	—
BAFUAS	5	0 -0.012	13	5×0.8	9	10	23	7.5	0.5	9.7	3(2.5)	3.14	2.77	—	—	1.42	—	0.53	—	20300	29000	—	10.5	—
BAFUAC	6	0 -0.012	16	6×1.0	11	12	28	9	0.5	11	3	3.59	3.58	6.94	8.50	2.11	2.11	1.08	1.08	17500	25000	4400	18.5	19
BAFUAG	8	0 -0.015	19	8×1.25	13	14	32	11	0.5	13	4	4.17	4.65	8.13	11.20	4.73	4.73	1.37	1.37	14000	20000	3480	28.5	29
(无密封圈型)	10	0 -0.015	22	10×1.25	12	13	36	13	1	15	5	5.33	6.78	9.42	14.30	5.81	5.81	1.67	1.67	11900	17000	2880	45	46
BAUA	26	0 -0.015	26	10×1.25	12	13	36	13	1	15	5	5.33	6.78	9.42	14.30	5.81	5.81	2.06	2.06	11900	17000	2880	60	61
BAUAS	26	0 -0.015	26	10×1.25	12	13	36	13	1	15	5	5.33	6.78	9.42	14.30	5.81	5.81	2.06	2.06	11900	17000	2880	60	61

①()内的尺寸为不锈钢型的尺寸

■圆柱型




用途	代码		材质	附件
	带密封圈型	无密封圈型		
普通	BAFFA	BAFA	SUJ2	1个六角螺帽(S45C·发黑)
	BAFFAS	BAFAS	SUS440C	1个六角螺帽(SUS304)
低尘	BAFFAC	—	—	—
重负载	BAFFAG	—	SUJ2	1个六角螺帽(S45C·发黑)





①重负载用为全滚针。

■带密封圈型



■无密封圈型



型号		③D	M×螺距	B	B ₁	L	ℓ	r	f (最小)	H	基本额定负载				最大允许负载(kN) 轨道负载容量(kN)				极限转速(rpm)				重量(g)	
① 代码	② dh7公差										普通·低尘		重负载		普通·低尘		重负载		普通·低尘		重负载		普通·低尘	
(带密封圈型)	3	0 -0.010	10	3×0.5	7	8	17	5	0.3	6.8	2(1.5)	1.47	1.18	—	—	0.36	—	1.37	—	32900	47000	—	4.5	—
BAFFA	4	0 -0.012	12	4×0.7	8	9	20	6	0.5	8.6	2.5(2)	2.06	2.05	—	—	0.78	—	1.76	—	25900	37000	—	7.5	—
BAFFAS	5	0 -0.012	13	5×0.8	9	10	23	7.5	0.5	9.7	3(2.5)	3.14	2.77	—	—	1.42	—	2.25	—	20300	29000	—	10.5	—
BAFFAC	6	0 -0.012	16	6×1.0	11	12	28	9	0.5	11	3	3.59	3.58	6.94	8.50	2.11	2.11	3.43	3.43	17500	25000	4400	18.5	19
BAFFAG	8	0 -0.015	19	8×1.25	13	14	32	11	0.5	13	4	4.17	4.65	8.13	11.20	4.73	4.73	4.02	4.02	14000	20000	3480	28.5	29
(无密封圈型)	10	0 -0.015	22	10×1.25	12	13	36	13	1	15	5	5.33	6.78	9.42	14.30	5.81	5.81	4.70	4.70	11900	17000	2880	45	46
BAFA	26	0 -0.015	26	10×1.25	12	13	36	13	1	15	5	5.33	6.78	9.42	14.30	5.81	5.81	5.49	5.49	11900	17000	2880	60	61
BAFAS	26	0 -0.015	26	10×1.25	12	13	36	13	1	15	5	5.33	6.78	9.42	14.30	5.81	5.81	5.49	5.49	11900	17000	2880	60	61

①()内的尺寸为不锈钢型的尺寸